

KUADRA 2.0 2AH



200 cm



8 mm Tür



6 mm Fixteil



4 cm



Soft closing



DOPPELTE SCHIEBETÜR MIT 2 FIXTEILE

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand KUADRA 2.0 F



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



Rose 1 Dekor
cod 56

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K







Schwarz
Matt
cod H



Inox
cod Z

Maße				Code	Glas		Profilfarbe Preis				
Effektives Maß	Maß Glasmitte	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		1	56	U	B	K	H	Z
A	G	F1	*		ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
137↔141	136↔140	33	56	K22AH137-							
147↔151	146↔150	36,5	60	K22AH147-							
157↔161	156↔160	38,5	66	K22AH157-							
167↔171	166↔170	41,5	70	K22AH167-							
177↔181	176↔180	43,5	76	K22AH177-							
187↔191	186↔190	46,5	80	K22AH187-							
197↔201	196↔200	48,5	86	K22AH197-							



A
Effektives Maß
der Kabine

G
Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Inox
cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



DEKOR




Rose 1 Dekor
cod. 56

GRIFFE




Metallgriff

WANDMONTAGEPROFIL



Standard Profil


Höhe	Profilfarben	Code
2000	Weiß Matt	P01BWMOST-U
	Silber	P01BWMOST-B
	Chrom	P01BWMOST-H
	Schwarz Matt	P01BWMOST-K
	Inox	P01BWMOST-Z




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
2000	Weiß Matt	P05BWMOST-U
	Silber	P05BWMOST-B
	Chrom	P05BWMOST-H
	Schwarz Matt	P05BWMOST-K
	Inox	P05BWMOST-Z

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl iesteten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.