



# KUADRA 2.0 2B



## DREHTÜR 2-TEILIG

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 Seitenwand KUADRA 2.0 F

Maße			Code	Glas		Profilfarbe Preis				
Effektives Maß	Einstiegsbreite	Schwenkbereich der Tür nach außen		1	56	U	B	K	H	Z
<b>A</b>	*	<b>B</b>		ESG-Klar	Rose 1 Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
67↔71	49	25	<b>K22B67-</b>							
72↔76	54	28	<b>K22B72-</b>							
77↔81	59	30	<b>K22B77-</b>							
87↔91	63	32	<b>K22B87-</b>							
97↔101	73	37	<b>K22B97-</b>							





**GLAS ZERTIFIZIERT**



ESG-Klar  
cod 1



Rose 1 Dekor  
cod 56

**PROFILFARBEN**



Weiß Matt  
cod U



Silber  
cod B



Chrom  
cod K



Schwarz Matt  
cod H



Inox  
cod Z

# TECHNISCHE DATEN

## PROFILFARBEN



Wei Matt  
cod. U



Silber  
cod. B



Chrom  
cod. K



Schwarz Matt  
cod. H



Inox  
cod. Z

## GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar  
cod. 1



## DEKOR




Rose 1 Dekor  
cod. 56

## GRIFFE




Metallgriff

## WANDMONTAGEPROFIL



Standard Profil


Hhe	Profilfarben	Code
2000	Wei Matt	<b>P01BWMOST-U</b>
	Silber	<b>P01BWMOST-B</b>
	Chrom	<b>P01BWMOST-H</b>
	Schwarz Matt	<b>P01BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P01BWMOST-Z</b>




Standard Profil

Hhe	Profilfarben	Code
2000	Wei Matt	<b>P05BWMOST-U</b>
	Silber	<b>P05BWMOST-B</b>
	Chrom	<b>P05BWMOST-H</b>
	Schwarz Matt	<b>P05BWMOST-K</b>
	Inox	<b>P05BWMOST-Z</b>

## WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verfl iesteten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.