

STAR 2.0 3P



195 cm



3 mm



6 cm



DREITEILIGE SCHIEBETÜR

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden STAR F




GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



ESG-Niva
cod 11



Punto Dekor
cod 38



Ring Dekor
cod 43

PROFILFARBEN







WeiB
cod A



Silber
cod B

Maße		Code	Glas			Profilfarbe Preis		Acryl	Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Einstiegsbreite		1	11	38	A	B		43	A
A	*		ESG-Klar	ESG-Niva	Punto Dekor	WeiB	Silber	Ring Dekor	WeiB	Silber
78↔84	43	STA23P78-								
84↔90	47	STA23P84-								
90↔96	51	STA23P90-								
96↔102	55	STA23P96-								
102↔108	59	STA23P102-								
108↔114	63	STA23P108-								
114↔120	67	STA23P114-								
SONDERHÖHE										
H 140↑200		STA23PSP								
L 66↔114										



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Wei
cod. A



Silber
cod. B

GLAS ZERTIFIZIERT 3, 4, 5 mm (European Standards EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1



ESG-Niva
cod. 11

DEKOR




Punto Dekor
cod. 38

ACRYL 3 mm



Ring Dekor
cod. 43

SONDERAUSSTATTUNG




DECKENPROFIL

- Spezialprofil zur Deckenmontage in Kombination mit der Fixwand NSTARF5SP


Profilfarbe	Ma	Code	Preis
Wei	H 180 ↓ 265	SPA3102	115 €
Silber	H 180 ↓ 265	SPA3102	128 €

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F

Profilfarbe	Code
Wei	P01HAAST3-A
Silber	P01HAAST3-B




Standard Profil
2P - 3P - G - B - S

Profilfarbe	Code
Wei	P01HAPCST3-A
Silber	P01HAPCST3-B




Standard Profil
seitliche Wandmontage
fr alle Modelle

Profilfarbe	Code
Wei	P01L215STL-A
Silber	P01L215STL-B



Verbreiterungsprofil
fr alle Modelle



Profilfarbe	Code
Wei	P01SACST3-A
Silber	P01SACST3-B





Verbreiterungsprofil
fr Modelle A

Profilfarbe	Code
Wei	P05HAAST3-A
Silber	P05HAAST3-B

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Mae von der Wand bis zum ueren Rand der Duschanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und bentzen Sie den niedrigeren Wert. Die Mae sollen von schon fertig verflieselten Wnden nach den aufgefhrten Skizzen abgenommen werden.