

ROSE 3P

DREITEILIGE SCHIEBETÜR

Für Nischeneinbau oder in Kombination mit 1 oder 2 Seitenwänden ROSE F



200 cm




6 mm




6 cm



GLAS ZERTIFIZIERT



ESG-Klar
cod 1



ESG-Satin
cod 4



Rose 1
Dekor
cod 56



Rose 2
Dekor
cod 57

PROFILFARBEN







Silber
cod B



Chrom
cod K

Maße		Code	Glas				Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Einstiegsbreite		1	4	56	57	B	K
A	*		ESG-Klar	ESG-Satin	Rose 1 Dekor	Rose 2 Dekor	Silber	Chrom
76↔82	36	ROSE3P76-						
86↔92	34	ROSE3P86-						
96↔102	40	ROSE3P96-						
106↔112	47	ROSE3P106-						
116↔122	54	ROSE3P116-						
126↔132	60	ROSE3P126-						
136↔142	67	ROSE3P136-						
146↔152	73	ROSE3P146-						
156↔162	80	ROSE3P156-						
166↔172	86	ROSE3P166-						
176↔182	93	ROSE3P176-						



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Satin
cod. 4

DEKOR



Rose 1 Dekor
cod. 56



Rose 2 Dekor
cod. 57

GRIFFE



Glashandgriff
Lochabstand 256 mm



Glashandgriff



Griff Chrom



Griff Chrom



Griff Chrom

Code	Preis
R40MACNF1-K	


Code	Preis
R40MAGIN1-K	

Code	Preis
R40EIMAGIN1-K	


Code	Preis
R40EIMACNF1-K	

Für andere Griffe siehe Seite 351.


WANDMONTAGEPROFIL




STANDARD PROFIL
R - PH+F - A




STANDARD PROFIL
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P



STANDARD PROFIL
PHB



VERBREITERUNGSPROFIL
R - PH+F - A



VERBREITERUNGSPROFIL
2A - B - 3P - G - S - 2M - 2P

Profilfarben	Code
Silber	P01BEAST-B
Chrom	P01BEAST-K



Profilfarben	Code
Silber	P01BEGST-B
Chrom	P01BEGST-K

Profilfarben	Codice
Silber	P01KUM01ST-B
Chrom	P01KUM01ST-K


Profilfarben	Code
Silber	P05ROSST-B
Chrom	P05ROSST-K

Profilfarben	Code
Silber	P05ROSCST-B
Chrom	P05ROSCST-K

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.