

GALA 2P+F

DREHTÜR AN FIXTEIL + SEITENWAND

Design Marco Pellici



200 cm



8 mm



2,5 cm mit
Wandmontageprofil



Tür



2,5 cm mit
Wandmontageprofil



0,5 cm mit
Wandscharnieren



Seitenwand



Maße							Code	Rechts	Links	Glas	Profilfarbe Preis
Effektives Maß	Maß Glasmitte	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		Schwenkbereich der Tür nach außen			D-	S-	1	K
A	G	F1	min	max	min	max				ESG-Klar	Chrom

VERSION MIT WANDMONTAGEPROFIL - TÜR

113,5↔116	112,5↔115	55	51	53	54	57	GALA12PF115	D-	S-		
116↔118,5	115↔117,5	58	51	53	54	57	GALA12PF120	D-	S-		
136↔138,5	135↔137,5	68	61	63	64	67	GALA12PF140	D-	S-		
156↔158,5	155↔157,5	78	71	73	74	77	GALA12PF160	D-	S-		
176↔178,5	175↔177,5	88	81	83	84	87	GALA12PF180	D-	S-		
H 150±210 L 113,5↔180							SPECIAL GALA12PFSP	-	-		

VERSION MIT WANDMONTAGEPROFIL - SEITENWAND



66↔68,5	65↔67,5	-	-	-	-	-	GALA1F70-	-	-		
71↔73,5	70↔72,5	-	-	-	-	-	GALA1F75-	-	-		
76↔78,5	75↔77,5	-	-	-	-	-	GALA1F80-	-	-		
86↔88,5	85↔87,5	-	-	-	-	-	GALA1F90-	-	-		
96↔98,5	95↔97,5	-	-	-	-	-	GALA1F100-	-	-		
106↔108,5	105↔107,5	-	-	-	-	-	GALA1F110-	-	-		
116↔118,5	115↔117,5	-	-	-	-	-	GALA1F120-	-	-		
H 150±210 L 26↔121							SPECIAL GALA1FSP	-	-		

VERSION MIT WANDSCHARNIEREN - TÜR

113,5↔116	111,8↔114,3	55	51	53	54	57	GALA22PF115	D-	S-		
116↔118,5	114,3↔116,8	58	51	53	54	57	GALA22PF120	D-	S-		
136↔138,5	134,3↔136,8	68	61	63	64	67	GALA22PF140	D-	S-		
156↔158,5	154,3↔156,8	78	71	73	74	77	GALA22PF160	D-	S-		
176↔178,5	174,3↔176,8	88	81	83	84	87	GALA22PF180	D-	S-		
H 150±210 L 113,5↔180							SPECIAL GALA22PFSP	-	-		

VERSION MIT WANDSCHARNIEREN - SEITENWAND

68↔68,5	66,3↔66,8	-	-	-	-	-	GALA2F70-	-	-		
73↔73,5	71,3↔71,8	-	-	-	-	-	GALA2F75-	-	-		
78↔78,5	76,3↔76,8	-	-	-	-	-	GALA2F80-	-	-		
88↔88,5	86,3↔86,8	-	-	-	-	-	GALA2F90-	-	-		
98↔98,5	96,3↔96,8	-	-	-	-	-	GALA2F100-	-	-		
108↔108,5	106,3↔106,8	-	-	-	-	-	GALA2F110-	-	-		
118↔118,5	116,3↔116,8	-	-	-	-	-	GALA2F120-	-	-		
H 150±210 L 26↔121							SPECIAL GALA2FSP	-	-		





Version mit Profil an der Wand

Version mit Bügeln

A
Effektives Maß
der Kabine

G
Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)



020



Zusammensetzung
der Bestellnummer:

Code

+

Links/Rechts

+

Glas

+

Profilfarbe

=

Artikelnummer



AUSFÜHRUNG MIT WANDPROFIL

GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1

PROFILFARBEN

Chrom
cod K

STABILISATIONSSTANGE

STABILISATIONSSTANGE (IM LIEFERUMFANG)



SONDERAUSSTATTUNG



1 VERSTELLBARE STABILISATIONSSTANGE

- Verstellbare Stabilisationsstange 100/150/180 cm (kürzbar) inkl. Halterung

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Chrom	100	R80KUOR100-K	
	150	R80KUOR150-K	
	180	R80KUOR180-K	



2 SET STABILISATIONSSTANGE ZUR "T" BEFESTIGUNG

- 2 Stangen 150 cm (kürzbar)
- 1 Wandhalterung
- 2 Glashalterungen
- 1 T-Halterung

Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	R80KUORT150-K	



3 EVO STABILISATIONSSYSTEM (ECKMONTAGE)

- 1 vordere Stabilisationsstange 180 cm
- 1 seitliche Stabilisationsstange 120 cm
- 2 Glashalterungen
- Eckverbinder

Profilfarbe	Code	Preis
Silber	KUADHSF-B	
Chrom	KUADHSF-K	




4 EVO STABILISATIONSSYSTEM (NISCHEN)


- 1 vordere Stabilisationsstange 180 cm
- 1 Glashalterung

Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	KUADHSFN-K	


BEISPIEL KOMBINATIONEN




1 Verstellbare Stabilisationsstange




2 Set Stabilisationsstange zur "T" Befestigung



2 Set Stabilisationsstange zur "T" Befestigung



3 EVO Stabilisationssystem (Eckmontage)



4 EVO Stabilisationssystem (Nische)

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Chrom
cod. K



GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1




GRIFFE




Griff Chrom
Lochabstand 30 mm

WANDMONTAGEPROFIL




SEITENWAND
GALA A / G / 1B / 2P / 2A / R

Profilfarbe	Code
Chrom	KP01GA1M0-K



WANDPROFIL
für Seitenwände



Profilfarbe	Code
Chrom	KP01GA1FI-K




WANDSCHARNIER
alle Modelle Version Wandscharnier

Profilfarbe	Code
Chrom	SFGA2M01-K

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.